



PARA EVITAR QUE LAS TUBERÍAS INSTALADAS CIRCULAN LAS MATERIAS EXTRANAS DEBERÁN SER LAS TAPADAS TODAS LAS TUBERÍAS DE LA RED DE LA CUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

TODOS LOS CAMBIOS DE DIRECCIÓN DE ALBAÑILES SE HARÁN USANDO REGISTROS, PARA EVITAR EL INTERIOR DE LOS REGISTROS, REDONDEANDO LAS ARISTAS, LOS REGISTROS CON OBTURACIÓN HIDRÁULICA NO RECIBIRÁN DESCARGAS DE AGUA NASCIENTES.

NO CUBRIR LAS TUBERÍAS HASTA QUE EL SUPERVISOR DEL C.C.O.E.E.Z. REVISE Y ACEPTE LAS JUNTAS, ALINEAMIENTO Y PENDIENTE Y PUERBA DE LAS MISMAS LA FUGA SEPTICA Y EL TIPO DE ABSORCIÓN QUE SE UTILICZARÁ EN LA DISTANCIA HORIZONTAL, MÍNIMA DE 3.00 METROS, DE CUALQUIER CONSTRUCCIÓN.

EL POZO DE ABSORCIÓN SE LOCALIZARÁ EN UNA DISTANCIA HORIZONTAL MÍNIMA DE 15.00 METROS DE CUALQUIER FUENTE DE CONTAMINACIÓN.

LOS DIÁMETROS ESTÁN EN MILÍMETROS INDICADOS EN LA LÍNEA.

ACOTACIONES EN METROS.

TODA MODIFICACIÓN ESTÁ SUJETA A LA APROBACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS.

PLANTA DE CONJUNTO

escuela: T.V. SECUNDARIA "LUIS DE LA ROSA OTEIZA"

C.C.T. 32ETV07971

ubicación: LA PACHONA (SAN ANDRES)
PINOS, ZACATECAS

estructura: (1 x 1 x 1) (1 x 1 x 1)

ATÁMPICA, RIONAL METROS 1 : 2 0 0 JULIO/2025

