

DATOS DE CAMPO			COORDENADAS	
LADO	LONGITUD	RUMBO	Y	X



PARA EVITAR QUE LAS TUBERÍAS INSTALADAS RECIBAN MATERIAS EXTRAÑAS DEBERÁN DEJARSE TAPADAS TODAS LA BOCAS HASTA QUE LA INSTALACIÓN SEA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

TODOS LOS CAMBIOS DE DIRECCIÓN DE ALBAÑALES SE HARÁN USANDO REGISTROS. APLANAR EL INTERIOR DE LOS REGISTROS, REDONDEANDO LAS ARISTAS.

LOS REGISTROS CON OBTURACIÓN HIDRÁULICA NO RECIBIRÁN DESCARGAS DE AGUA NEGRA.

NO CUBRIR LAS TUBERÍAS HASTA QUE EL SUPERVISOR DEL C. O. O. E. S. REWISÉ Y ACEPTÉ LAS JUNTAS, ALBAÑALES, PENDIENTE Y PRUEBA DE LAS MISMAS LA POMA SÉPTICA Y EL POZO DE ABSORCIÓN SE LOCALICEN A UNA DISTANCIA HORIZONTAL MÍNIMA DE 3.00 mts. DE CUALQUIER CONSTRUCCIÓN.

EL POZO DE ABSORCIÓN SE LOCALICIZARAN A UNA DISTANCIA HORIZONTAL MÍNIMA DE 15.00 mts. DE CUALQUIER FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

LOS DIÁMETROS ESTÁN EN MILÍMETROS INDICADOS EN LA LÍNEA.

NOTACIONES EN METROS

ADA MODIFICACIÓN ESTÁ SUJETA A LA APROBACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS.

PLANTA DE CONJUNTO.
Escuela: T.V. SECUNDARIA "CUAUHEMOC"
C.C.T.: 32ETV0639T.
ubicación: TEBORAS, TEPETON, ZACATECAS.
estructura: 1 : 1 : 1 : 5 0 : 1 ABRIL/2020