



GUÍA DETALLADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL DE CARÁCTER NACIONAL NO. INZACE-MOB-932045994-E65-2026

NO. DE PARTIDA:	CLAVE:	CANTIDAD:	UNIDAD DE MEDIDA:	NOMBRE:
1	NC-AU-EC001	80	PZA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO
DESCRIPCION DETALLADA				
COMPUTADORA DE ESCRITORIO, CON UN ALMACENAMIENTO INTERNO SSD DE 512 GB, PANTALLA 23.8", WINDOWS 11 HOME , PROCESADOR 14 NÚCLEOS / 4.2 GHz /, 64GB RAM, 512GB SSD, FHD, MEMORIA RAM DDR5-5600 MT/S DE 8GB, PANTALLA FHD,IPD, ANTORREFLECTANTE CON MICROBORDES EN TRES LADOS, DE 23.8" (60,5 CM) EN DIAGONAL, 250 NTS Y 72% DE NTSC (1920X1808), CON PUERTOS 1 USB TYPE -C® CON VELOCIDAD DE SEÑALIZACIÓN DE 5 GB/S; 2 USB TYPE-A CON VELOCIDAD DE SEÑALIZACIÓN DE 5 GB/S; 2 USB 2.0 TYPE-A; 1 HDMI 1.4; 1 COMBINACIÓN DE AUDÍFONOS/MICRÓFONO; 1 RJ-45; 1 CONECTOR DE ALIMENTACIÓN.				
DEBERA PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO.				
UN AÑO DE GARANTIA.				
NOTA: "LA MARCA SEÑALADA ES UNICAMENTE DE REFERENCIA, POR LO QUE PODRAN COTIZAR MARCAS SIMILARES SIEMPRE Y CUANDO ESTAS CUMPLAN CON LAS CARACTERISTICAS MINIMAS SOLICITADAS Y GARANTICEN LA CALIDAD REQUERIDA, DE ACUERDO AL ARTICULO 91 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SUS MUNICIPIOS				
NO. DE PARTIDA:	CLAVE:	CANTIDAD:	UNIDAD DE MEDIDA:	NOMBRE:
2	NC-AU-MS003	80	PZA	SILLA APILABLE PARA VISITA
DESCRIPCION DETALLADA				
DESCRIPCIÓN SILLA APILABLE FIJA DE VISITA.				
ESTRUCTURA: - A BASE DE 2 PATAS EN FORMA DE "U" INVERTIDA FABRICADAS CON TUBULAR METÁLICO EN SECCIÓN RECTANGULAR REDONDEADA DE ACERO AL CARBONO DE 1/2" X 1-1/8" EN CAL. 16 QUE SE ENCONTRARÁN UNIDAS ENTRE SÍ POR MEDIO DE TUBULAR REDONDO DE ACERO AL CARBONO DE 1/2" CAL. 16. DE LA MISMA MANERA, LA ESTRUCTURA DEL RESPALDO SE SOLDARÁ A ÉSTE TUBULAR. LA ESTRUCTURA DEL RESPALDO CONSISTE EN 2 PIEZAS EN FORMA DE "L" FABRICADAS CON TUBULAR METÁLICO EN SECCIÓN RECTANGULAR REDONDEADA DE ACERO AL CARBONO DE 1/2" X 1-1/8" EN CAL. 16. - EL ASIENTO Y RESPALDO SE ESTRUCTURARÁN CON POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD CON ACOJINAMIENTO FABRICADO A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO CON UNA DENSIDAD DE 60 KG/M ³ , CON LAS MEDIDAS DE 510X550X850MM.				
UNIONES- SÓLO SE ACEPTARÁN UNIONES SOLDADAS EN CORDONES COMPLETOS, EVITANDO EL USO DE PUNTOS Y NO DEBERÁN PRESENTARSE FILOS A CONSECUENCIA DE LA ESCORIA DE LA SOLDADURA- LAS UNIONES SOLDADAS DEBERÁN SER UNIFORMES, PARA LO CUAL SE DESBASTARÁ Y/O PULIRÁ PERMITIENDO UN ACABADO CON EL MENOR RELIEVE POSIBLE. - LOS CONECTORES NO DEBERÁN CONTAMINAR EL MATERIAL QUE SUJETAN, INTERFERIR CON LA FUNCIÓN DEL MOBILIARIO NI SER VISIBLES EN LA CARA EXPUESTA. REGATONES- RECTANGULARES REDONDEADOS DE EMBUTIR, FABRICADOS DE PP DE ALTO IMPACTO CON UN PERALTE EFECTIVO NO MENOR A 5 MM.				
ACABADO: - LAS PIEZAS METÁLICAS DEBERÁN DESENGRASARSE Y FOSFATIZARSE PARA RECIBIR PINTURA ELECTROSTÁTICA EPÓXICA Y SU TEMPERATURA DE CURADO DEBERÁ ENCONTRARSE EN UN RANGO DE ENTRE 180 °C Y 210 °C - EL ASIENTO Y EL RESPALDO SE ENCONTRARÁN TAPIZADOS EN TELA DE PLIANA, CON RESISTENCIA AL ROMPIMIENTO, AL RASGADO, A LA ABRASIÓN, DECOLORACIÓN Y A LA FLAMA CLASE 1.				
UN AÑO DE GARANTÍA				
SILLA TAPIZADA FABRICADO BAJO NORMAS DE CALIDAD: CERTIFICADO ISO 9001:2015. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD; CERTIFICADO DE LABORATORIO CUMPLIMIENTO NORMA ISO 11890-2 MÉTODO DE CROMATOGRAFÍA DE GASES; CERTIFICADO DE LABORATORIO DE RESISTENCIA AL IMPACTO DE LA PINTURA; CERTIFICADO NMX-R-083-SCFI-2015				





PRUEBA DE RESISTENCIA CON APLICACIÓN DE CARGA; CERTIFICADO LABORATORIO RESISTENCIA A LA FLAMABILIDAD EMPLEANDO MÉTODO FMVSS302 1991 SOBRE EL MATERIAL SINTÉTICO Y OBTENER UN VALOR DE 9.94 MM/MIN. CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES; CERTIFICADO DE CALIDAD DE LA PINTURA ELECTROSTÁTICA EPÓXICA DE HORNEO DEL FABRICANTE; CERTIFICADO NORMA ASTM G154-16 ENVEJECIMIENTO ACELERADO PRUEBAS CLIMÁTICAS ACELERADAS; CERTIFICADO DE LABORATORIO DEL ACERO TUBULAR EMPLEADO EN LA ESTRUCTURA DE LAS PATAS CON UNA COMPOSICIÓN DE AL MENOS 99% DE HIERRO Y DE 63% DE HIERRO PARA LA BASE. CERTIFICADO DE LABORATORIO DE LÍMITES DE BIODISPONIBILIDAD DE PLOMO, CON BASE A LA NOM-252-SSA1-2011 PARA LOS REGATONES DE POLIPROPILENO; CERTIFICADO DE LABORATORIO DE USO DE POLIPROPILENO 100% VIRGEN.

DEBERÁ PRESENTAR NUESTRA FÍSICA CON EL FIN DE VERIFICAR LOS COMPONENTES SOLICITADOS.

NO. DE PARTIDA:	CLAVE:	CANTIDAD:	UNIDAD DE MEDIDA:	NOMBRE:
3	NC-AU-MM001	40	PZA	MESA PARA COMPUTADORA

DESCRIPCION DETALLADA

MESA DE COMPUTADORA CON DIMENSIONES: 150X60X75CM.

- CUBIERTA Y FALDÓN DE MDF DE 16MM (COLOR NEGRO)
- PASACABLES, REGATONES Y NIVELADORES DE PISO
- ESTRUCTURA EN PERFIL CUADRADO DE 2X1", PINTADO EN NEGRO SEMIMATE DE HORNEO A 200°C
- SE FABRICA EN MEDIDAS Y DISEÑOS ESPECIALES DEBERA PRESENTAR CATALOGO DEL BIEN DEBIDAMENTE REFERENCIADO.

UN AÑO DE GARANTIA.

NO. DE PARTIDA:	CLAVE:	CANTIDAD:	UNIDAD DE MEDIDA:	NOMBRE:
4	NC-EC-EX001	4	PZA	SWITCH POE

DESCRIPCION DETALLADA

SWITCH POE 10/100/1000 MBPS 100% DE 48 PUETOS RACK.

DEBIDAMENTE REFERENCIADO.

UN AÑO DE GARANTIA.

NO. DE PARTIDA:	CLAVE:	CANTIDAD:	UNIDAD DE MEDIDA:	NOMBRE:
5	NC-EC-EX002	2	PZA	BOBINA DE CABLE UTP

DESCRIPCION DETALLADA

BOBINA DE CABLE UTP 100% COBRE/ COLOR BLANCO/ INTERIOR 305 METROS /REDES / VIDEO NB

DEBIDAMENTE REFERENCIADO.

UN AÑO DE GARANTIA.